

Volcalis

isolamentos minerais



EASY

Lã Mineral em Rolo

Rolo não revestido, leve e de fácil aplicação, com bom desempenho térmico e acústico.



Fácil aplicação

λ 40

Aplicações

Volcalis **EASY** é um excelente isolamento térmico e acústico para aplicação em todo o tipo de edifícios.

Adequada para a utilização, em obras de construção e reabilitação, tais como tetos falsos e coberturas sanduíche.



Tetos falsos



Coberturas sanduíche

Vantagens

- Bom comportamento térmico, contribui para o conforto nos edifícios e redução do consumo de energia.
- Fácil de manusear e com toque suave.
- Devido à sua estrutura interna, é um excelente isolamento acústico.
- Resistente ao fogo, não é combustível nem conduz o calor.
- Processo sustentável, recorrendo a matérias-primas e tecnologias avançadas de alta eficiência. Produto 100% reciclável.



isolamento térmico



isolamento acústico



material incombustível



múltiplas aplicações



processo sustentável



aplicação confortável

EASY Rolo

Dimensões

Espessura (mm)	50	60	80	90	100	120	140	160	200	220
Largura (mm)	1 200					1 200				
Comprimento (mm)	14 400	12 000	10 000	9 000	8 000	7 000	6 000	5 200	4 600	4 000

Logística

Un. Embalagem	1					1				
m ² Embalagem	17,28	14,40	12,00	10,80	9,60	8,40	7,20	6,24	5,52	4,80
Embalagem por Palete	24					24				
m ² Palete	414,72	345,60	288,00	259,20	230,40	201,60	172,80	149,76	132,48	115,20

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m ² .K/W)	1,25	1,50	2,00	2,25	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	5,50
Condutibilidade Térmica (W/m.K)	0,040					0,040				
Reação ao Fogo	A1					A1				
Tolerância da Espessura	T1					T1				
Fator de Resistência à Difusão do Vapor de Água (μ)	1					1				
Código de Designação	MW-EN13162-T1-MU1									


Transporte e Armazenamento

Não é um produto perigoso, pelo que não exige precauções especiais de transporte. Armazenar em local seco, protegido da humidade e do sol. Não armazenar fora da embalagem original. Embalagens revestidas com película de polietileno termo retrátil e posteriormente acondicionados com um sistema Multipack.

Instalação

Produto de fácil manuseamento. Após abertura da embalagem aguardar cerca de 5 minutos para o produto recuperar a espessura pretendida. Durante a instalação, utilizar roupa de manga comprida e luvas. Se realizar trabalhos acima do nível dos olhos utilizar máscara e óculos de proteção.

Certificados



ACERMI CERTIFICATE
Nº 20/252/1471
www.acermi.com

Espessuras: 100, 120, 140, 160, 200, 220

Projetado e fabricado em Portugal



A fábrica da Volcalis está localizada no centro de Portugal e tem fácil acesso às redes marítimas, ferroviárias e rodoviárias. Está perto do porto de Aveiro, o que permite a expedição de grandes quantidades de lã mineral para o mundo inteiro.

Informações adicionais disponíveis em www.volcalis.pt